

# SOUDEUSES A ELECTRODES ENROBEES

## FANTOM 165 / 200 / 250



- **Le meilleur de sa classe** - Elle est la soudeuse à électrode enrobée la plus compacte de son domaine assurant un maximum d'ergonomie et performance.
- Elle assure la meilleure arc à électrode enrobée de sa classe pour **charpente en fer, ateliers de réparation et maintenance, installations, assemblages, travaux de soudure en plein en air.**
- **Fantom 165**; 2,5mm et 3,25mm assure une performance continue de soudage pour les électrodes enrobées.
- **Fantom 200**; 2,5mm, 3,25 mm et 4mm assure une performance continue de soudage pour les électrodes enrobées.
- **Fantom 250**; 2,5mm, 3,25 mm, 4mm et 5mm assure une performance continue de soudage pour les électrodes enrobées.
- **IGBT grâce à la technologie inverseur** elle est de la plus petite taille et du poids le plus léger dans sa classe. La bandoulière facilite le portage pour l'opérateur.
- **Réglage d'ampère à partir d'un seul point** permet l'utilisateur à régler l'ampérage de la soudure avec précision.
- **Protection thermique contre charge excessif** et la lampe indicatrice préviennent l'utilisation excessive ou le blocage de la circulation d'air dans la machine en empêchant ainsi la détérioration de la machine.
- **Début chaud intégré** cette propriété facilite l'inflammation de l'électrode et empêche le collage.
- **Economie d'énergie**, le courant utilisé sous-tension **est économisé jusqu'à 35%** par rapport aux sources de puissance de type conventionnel
- **Elle a une capacité électrogène axée sur l'engin.**

### FANTOM 165 / 200



#### Accessoires standard:

- **Source d'énergie**
- **Câble d'énergie**  
3m 3x2,5mm<sup>2</sup>
- **Pince électrodes**  
3m 16mm<sup>2</sup> (Fantom 165)  
3m 25mm<sup>2</sup> (Fantom 200)
- **Pince-châssis**  
2m 16mm<sup>2</sup> (Fantom 165)  
2m 25mm<sup>2</sup> (Fantom 200)
- **Bandoulière**

### FANTOM 250



#### Accessoires standard:

- **Source d'énergie**
- **Câble d'énergie**  
3m 4x2,5mm<sup>2</sup> (Fantom 250)
- **Pince électrodes**  
3m 25mm<sup>2</sup>
- **Pince-châssis**  
2m 25mm<sup>2</sup>
- **Bandoulière**

Model	No Stock	Tension Circuit	Plage d'Ampère Soudage	Puissance de sortie à température ambiante de 40°C	KVA %100 CF*	Tension Circuit Ouvert	Dimensions	Poids net
FANTOM 165	9.00.03.19667	220 VAC	20-160A	150A 26VDC %35 CF*	3,5 KVA	60 VDC	X:140m Y:250mm Z:370mm	4,8kg
				115A 54VDC %60 CF*				
FANTOM 200	9.00.03.19668	220 VAC	20-200A	175A 27VDC %35 CF*	3,7 KVA	60 VDC	X:140m Y:250mm Z:430mm	6kg
				150A 26VDC %60 CF*				
FANTOM 250	9.00.03.32090	380 VAC	5-250A	250A 30.5VDC %30 CF*	5,7 KVA	62 VDC	X:200m Y:350mm Z:410mm	14.1kg
				180A 27.2VDC %30 CF*				

\* CF = Cycle de fonctionnement